

Divine™ 60 UV

Mit der Divine™ 60 UV ist ein Durchbruch in der UV Beleuchtung gelungen: eine 160 Watt Voll-LED Leuchte mit einem enormen UV-Licht Output bei 365nm Wellenlänge. Das IP67 klassifizierte Gehäuse ist bestückt mit UV-beständigen Präzisionskomponenten und kann aufgrund flexibler Befestigungsoptionen in kurzer Zeit installiert werden. Damit ist die Divine™ 60 UV perfekt für themenbasierte Beleuchtung und Events aller Art. Dabei ist sie lüfterlos passiv gekühlt und somit absolut leise und wartungsarm!



Die Divine™ 60 UV ist erhältlich mit verschiedenen Abstrahlwinkeln. Die eingebaute DMX und RDM Steuerung erleichtert das Setzen der richtigen Licht-Level und eine optionale Funk-Steuerung kann nachträglich und einfach in bereits existierende Systeme installiert werden. Damit ist die Divine™ 60 UV perfekt ausgestattet sowohl für Indoor- als auch für Outdoor-Umgebungen und ist somit die ideale Wahl für Themenparks, spezielle Attraktionen, Freizeitanlagen und jegliche Art von Events die als Effekt ein echtes UV Schwarzlicht benötigen.

Technical Specification

LICHTQUELLE

- Lichtquellenart: 60x 365nm UV LEDs
- Lebenserwartung der LEDs: min. 16.000 Stunden
- Typische Helligkeit nach 16.000 Stunden: 70%

OPTISCHES SYSTEM

- Robe's herstellergeschütztes optisches Design
- Abstrahlwinkel: 38°

DYNAMISCHE EFFEKTE

- 6 individuell steuerbare LED Zonen
- Vorprogrammierte, zufallsgenerierte Stroboskop- & Pulseffekte
- Hochauflösende elektronische Dimmung: 0 - 100%

STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

- Einstellung & Adressierung: Einreihiger LCD-Display
- Protokolle: USITT DMX-512, RDM
- Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio (optional)
- DMX Protokoll Modi: 3
- Anzahl Steuerkanäle: 2, 3, 9
- Bewegungssteuerung: manuell
- Dimmer: Auflösung 16 Bit

THERMISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Maximale Umgebungstemperatur: 40°C (104°F)
- Maximale Gehäusetemperatur: 75°C (167°F)
- Minimale Betriebstemperatur: -20°C (-4°F)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN UND VERBINDER

1. Netzteil: Elektronisch mit automatischer Bereichswahl
2. Versorgungsspannung:

- 100-240 V, 50/60 Hz (CE)
- 100-277 V, 50/60 Hz (US)

- Leistungsaufnahme: 180 W, 50/60 Hz
- Netzstromverbinder: mit Stecker
- DMX und RDM Daten: verriegelbarer 5-Pol XLR in/out

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Robustes Aluminiumgehäuse

- Höhe: 314 mm (12.4")
- Breite: 463 mm (18.2")
- Tiefe: 175 mm (6.9")
- Gewicht: 14,0 kg (30.9 lbs)
- IP-Schutzklasse: IP67

RIGGING

- Befestigungspositionen: Horizontal oder vertikal
- Betriebsbereit in jeder Position

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- englische Bedienungsanleitung
- Netzkabel
- Aufstell/Aufputz Adapter (enthalten)

ZUBEHÖR

- Top Hat: 10980354
- Halber Top Hat: 10980355
- Torblenden Modul: 10980356
- Blendschutz: 10980385
- Schwarzes Glas: 10980355
- Doughty Trigger Clamp: 17030386
- Sicherheitsdrahtseil 35kg: 99011963
- Gummi-Standfüße: 10980370
- 1fach Top Loader Case: 10120220

RECHTLICHES

- Divine™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o.
- Divine™ 60 UV ist ein Patent der ROBE lighting s. r. o. und ist geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren